



Ø 305 mm

Ø 12"

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 1,5 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 1,5 Kg. circa

## PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

## suction / aspirante

## blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	2250	13,5	1328	2190	12,6	1292	0
5	1950	14,2	1151	1910	13,1	1127	0,2
10	1570	13,7	926	1590	13,4	938	0,4
12,5	1260	13,6	743	1460	14,3	861	0,5
15	950	13,2	561	1200	13,7	708	0,6
17,5	770	13,6	454	820	13,9	484	0,7
20	580	13,6	342	470	13,2	277	0,8
22,5	430	13,5	254	320	13,4	189	0,9
25	220	13,6	130	120	13,6	71	1
30	0	14,1	0	0	14,3	0	1,2

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard  
✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.