


FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA



Supplied parts:

1. Piston rod hexagon nut
2. MTS Technik coil spring
3. Coilover shock absorber

Im Satz enthaltene Elemente:

1. Obere Sechskantmutter
2. MTS Technik Schraubenfeder
3. Gewindefederbein

Elementy dostarczone w zestawie:

1. Nakrętka górna tłoczyska
2. Sprężyny MTS Technik
3. Kolumna gwintowana amortyzatora



Use the following OEM strut parts:

- A. Strut mount with rubber spring seat.

Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet:

- A. Federbeinlager mit Gummifederteller.

Przekładamy z kolumny seryjnej (OEM):

- A. Poduszkę metalowo-gumową gumowym siedziskiem sprężyny.



Please note:

- B. Piston rod nut tightening torque is 35Nm (26ft-lb).

Bitte beachten:

- B. Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 35Nm (26ft-lb).


Należy zwrócić uwagę:

- B. Moment dokręcania nakrętki górnej amortyzatora 35Nm (26ft-lb).

**IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE**

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).
Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).
Maks. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).

REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA



Supplied parts:


1. Piston rod hexagon nut
2. MTS Technik shock absorber
3. Adjustable linkage

Im Satz enthaltene Elemente:

1. Obere Sechskantmutter
2. MTS Technik Stoßdämpfer
3. Einstellbare Verbindung

Elementy dostarczone w zestawie:

1. Nakrętka górna tłoczyska
2. Amortyzator MTS Technik
3. Łącznik regulowany



Use the following OEM strut parts:

- A. Shock absorber top mount (Piston rod nut tightening torque is 40Nm (29ft-lb)).

Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet:

- A. Domlager (Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 40Nm (29ft-lb)).

Przekładamy z kolumny seryjnej (OEM):

- A. Górne mocowanie amortyzatora (Moment dokręcania górnej nakrętki tłoczyska to 40Nm (29ft-lb)).

REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA



Please note:

- B. Distance between the centers of the ball joints **shall be within the range of 64-70mm**. Shorter linkage = lower suspension height. The linkages must have the same length on both car sides. If the linkage is installed without counteracting nuts, MTS Technik is not responsible for any damage.

Bitte beachten:

- B. Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Kugelgelenke **muss im Bereich von 64-70mm liegen**. Kürzere Verbindung = mehr Tieferlegung. Die Gestänge müssen an beiden Seiten des Autos gleich lang sein. Wenn das Gestänge ohne Gegenmuttern installiert wird, haftet MTS Technik nicht für Schäden.

Należy zwrócić uwagę:

- B. Wymiar pomiędzy środkami przegubów **musi zawierać się w zakresie 64-70mm**. Krótszy łącznik = niższa wysokość zawieszenia. Łączniki muszą mieć równą długość po obu stronach auta. W przypadku montażu łącznika bez nakrętek kontruujących, MTS Technik nie odpowiada za ewentualne szkody.

During the installation of suspension set the clearance between tire/rim and suspension strut shall be checked. The minimum allowed gap is 5mm (0,2 inch). Otherwise use certificated wheel spacers.

Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontrolliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.

Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse.

REMAINING SUSPENSION PARTS INSTALLATION (NOT SHOWN IN THE PICTURES) SHALL BE EXECUTED ACCORDING TO CAR MANUFACTURER RECOMMENDATION, MANUAL OR STANDARDS.

DIE ART UND WEISE UND DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DER SONSTIGEN ELEMENTE DER FEDERUNG MIT DER KAROSERIE SOLLTE DEN EMPFEHLUNGEN DES PRODUZENTEN ENTSPRECHEND BEIBEHALTEN WERDEN.

ZACHOWAĆ SPOSÓB ORAZ KOLEJNOŚĆ MONTAŻU POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZAWIESZENIA DO KAROSERII ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).

Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).

Maks. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).